



DUNE

Dekoracyjna farba strukturalna akrylowa wodorozcieńczalna

PRZEZNACZENIE

Elastyczna farba strukturalna do dekoracyjnego zabezpieczania ścian wewnątrz budynków, zalecana na obiektach o dużym natężeniu ruchu (szkoły, biurowce, obiekty sportowe itp.), w budownictwie nowym i w renowacji. Farba maskująca niedoskonałości powierzchni i mikropęknięcia.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyцепne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Dobrze maskuje niedoskonałości podłoża;
- Odporność na szorowanie na mokro;
- Elastyczność i odporność na uszkodzenia;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Nie zawiera rozpuszczalników.

CHARAKTERYSTYKA

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, w przypadku ich braku, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd	Gęsta farba.
Połysk pod kątem	60°= 2,5; 85°= 4,5.
Gęstość	1,37 ± 0,05 g/cm ³ .
Temp. zapłonu	Brak.
Zawartość LZO	11 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat.A/l/FW): 200 g/l (2010).
Schnięcie	Sucha: 4h
(20°C, 65% RH)	Czas schnięcia może być opóźniony przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności.
Średnie zużycie	0,5 kg/m ² .
Kolory	Biała lub barwiona - wzornik Dune.
Opakowanie	6kg; 12kg; 20kg.

KLASYFIKACJA

Zgodność z normą PN-C 81914 : 2002.

PRZECHOWYWANIE

- 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykieta z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karta charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

DUNE

Dekoracyjna farba strukturalna akrylowa wodorozcieńczalna

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

W każdym przypadku należy usunąć wszelkie ślady brudu, a także krucho i sypkie elementy z powierzchni. Przed malowaniem należy zagruntować powierzchnię produktem MINERAL PRIM.

APLIKACJA PRODUKTU

ETAP I:

- Nakładać grubą i regularną warstwę produktu wałkiem o długim włosiu 18÷20mm, uzyskując wydajność ok. 0,5kg/m²;

ETAP II:

- Użyć wałka o wzorze plastra miodu i wykonywać ruchy z góry do dołu w celu uzyskania efektu baranka;
- Zaleca się pracować w przedziale powierzchni 5m²;
- Pozostawić do wyschnięcia na około 24h.

NARZĘDZIA

- Pędzel i wałek z długim włosiem;
- Wałek "plaster miodu".

ROZCIEŃCZANIE

Nie rozcieńczać. Produkt gotowy do użycia.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Ponowne użycie farby to dobry sposób na zmniejszenie wpływu produktów na środowisko;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56
37-500 Szówsko
tel: 0048 16 624 35 10
e-mail: biuro@ponteck.com.pl

