



## MINERAL PRIM

Uniwersalna farba gruntująco-podkładowa akrylowa na bazie wody

### PRZEZNACZENIE

Farba gruntująca, dobrze izolująca podłoże do stosowania wewnątrz budynków pod wykończenia malarskie, tapety natryskowe i większość systemów dekoracyjnych firmy Ponteck.

Reguluje chłonność podłoża porowatych w celu ułatwienia aplikacji farb wykończeniowych.

### PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane (beton, tynk cementowo-wapienny, gips i pochodne, płyta GK, mineralne masy szpachlowe);
- Drewno i pochodne;
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

### GŁÓWNE ZALETY

- Dobry stopień bieli;
- Wysoka wydajność;
- Regulacja chłonności podłoża;
- Zwiększenie wydajności farb wykończeniowych;
- Niezmydlająca się i mikroporowata;
- Łatwość użycia: dobry poślizg i łatwe rozprowadzenie produktu;
- Krótki czas schnięcia;
- Produkt bez zapachu rozpuszczalnika;
- Kompatybilna ze wszystkimi klejami do tapet i okładzin ściennych.

### CHARAKTERYSTYKA

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, w przypadku ich braku, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd	Pół-gęsta farba. Matowy, regularny.
Połysk pod kątem	60°= 2; 85°= 4,7.
Gęstość	1,38 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> .
Temp. zapłonu	Brak.
Zawartość LZO	7,2 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat.A/g/FW): 30 g/l (2010).
Schnięcie	Sucha: 30 minut
(20°C, 65% RH)	Ponowne krycie: 2 godziny Czas schnięcia może być opóźniony przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności.
Średnie zużycie	8-10m <sup>2</sup> /l na 1 warstwę
Kolory	System do barwienia: biała lub kolory pastelowe.
Opakowanie	1L; 2,5L; 5L; 10L.

### KLASYFIKACJA

Zgodność z normą PN-C 81914 : 2002.

### PRZECHOWYWANIE

- 18 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

### BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykieta z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karta charakterystyki do pobrania na stronie: [www.ponteck.com.pl](http://www.ponteck.com.pl)

## MINERAL PRIM

Uniwersalna farba gruntująco-podkładowa akrylowa na bazie wody

### REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

**Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.**

W każdym przypadku należy usunąć wszelkie ślady brudu, a także kruche i sypkie elementy z powierzchni.

Malowanie i rewizja podłoży zgodnie z żądanym wykończeniem:

- podłoża surowe: szlifowanie, szciotkowanie, staranne odkurzanie;
- stare powłoki malarskie: eliminacja nieprzylegających elementów, przemywanie, matowienie błyszczących powierzchni, staranne przecieranie, suszenie.

### APLIKACJA PRODUKTU

Nakładanie bezpośrednio wałkiem w 1 lub 2 warstwach lub mechaniczne.

### NARZĘDZIA

Wałek akrylowy 12mm, pędzel, pompa airless (dysza 15 do 19‰). Stosować wałek syntetyczny microakryl 10 do 12mm pozwalający uzyskać najlepsze wypełnienie i maksymalne krycie.

Podobnie jak w przypadku każdego produktu w roztworze wodnym, zaleca się nakładać regularnie produkt na podłożu, następnie krzyżować i na koniec wygładzać zawsze w tym samym pionowym kierunku.

### ROZCIEŃCZANIE

Produkt gotowy do użycia.

Do 10 % wodą w pierwszej warstwie lub w aplikacji mechanicznej.

### MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

Po użyciu, należy zebrać nadmiar farby i zanurzyć w pojemniku z wodą.

### WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Ponowne użycie farby to dobry sposób na zmniejszenie wpływu produktów na środowisko;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

### PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: biuro@ponteck.com.pl

