



SYSTEM CANVAS

Wielokolorowa farba dekoracyjna

PRZEZNACZENIE

CANVAS to wielokolorowa farba dekoracyjna do wnętrz. Produkt ten może być używany w różnorodny sposób, co sprawia, że jest wszechstronny w zastosowaniu. Z jednej strony jego prostota czyni go idealnym wyborem do nowoczesnych wnętrz o industrialnym charakterze, jak np. loftowe przestrzenie.

Z drugiej strony, jego elegancja i naturalność pozwalają na wykorzystanie go w ciepłych, klasycznych pomieszczeniach.

System składa się z 2 produktów:

1. PODKŁAD	FARBA MINERAL MAT PLUS*	1-2 warstwy farby podkładowej białej lub zabarwionej
2. DEKORACJA	CANVAS	2 warstwy wykończenia CANVAS (pion+poziom)

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zapodkładowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;
- Odporność na zmywanie na mokro;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki;
- Produkt bezwonny (bez rozpuszczalnika).

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL MAT PLUS	1l; 3l, 5l; 10; 15l	0,2 L/m ² na 2 warstwy
CANVAS	1kg	0,2 kg/m ² na 2 warstwy

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

SYSTEM CANVAS

Wielokolorowa farba dekoracyjna

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

Przygotuj podłoże, używając białej lub barwionej farby podkładowej MINERAL MAT PLUS.

Upewnij się, że farba podkładowa jest sucha (po około 12 godzinach).

Po przygotowaniu podłoża nałóż wykończenie CANVAS, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Aby rozpocząć pracę, użyj płaskiego pędzla o szerokości około 80mm, co pozwoli na równomierne rozprowadzenie produktu. Wykonanie efektu CANVAS odbywa się w trzech etapach: nakładanie, wygładzanie i czesanie.

I WARSTWA

Nakładanie: na początek nałóż niewielką ilość materiału na podłoże w pionie (od góry do dołu) na obszarze o szerokości około 1 metra.

Wygładzanie: delikatnie wygładź powierzchnię, dociskając pędzel, aby rozbić i rozciągnąć kolorowe fiolety na ścianie, tworząc widoczne linie. Trzymaj pędzel pod dużym kątem (90 stopni) w stosunku do ściany.

Czesanie: Po usunięciu nadmiaru produktu z pędzla, przejdź do "czesania", trzymając pędzel prostopadle do ściany. Podczas aplikacji wykonuj ruchy pionowe na całej powierzchni. Zaleca się pracować pasmami w pionie lub poziomie, aby uniknąć widocznych połączeń.

II WARSTWA

Drugą warstwę zaleca się nałożyć po upływie 4-5 godzin. Procedura jest identyczna jak w przypadku pierwszej warstwy, ale tym razem pracujemy w płaszczyźnie poziomej, starając się, aby obie warstwy przecinały się pod kątem prostym.

Jeśli pomieszczenie jest szczególnie narażone na zabrudzenia, warto rozważyć zastosowanie lakieru MAT VELOURS lub SATINE.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środkie ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: biuro@ponteck.com.pl

