



SYSTEM POLYCHROME

Imitacja tynku w stylu weneckim

PRZEZNACZENIE

Produkt typu "glinka wenecka" imitujący przetarty tynk o wykończeniu lekko błyszczącym. Stanowi doskonałe i proste rozwiązanie dla osób poszukujących nietypowych efektów dekoracyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Jego charakterystyczny połysk, będący dodatkowym atutem odmienni charakter każdego pomieszczenia.

System składa się z 2 produktów:

| | | |
|--------------|---------------------------|--|
| 1. PODKŁAD | FARBA MINERAL MAT* | 1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionej |
| 2. DEKORACJA | POLYCHROME | 1 warstwa wykończenia POLYCHROME |

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zapodkładowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;
- Odporność na zmywanie na mokro;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki;
- Produkt bezwonny (bez rozpuszczalnika).

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------------|
| MINERAL MAT | 1l; 3l, 5l; 15l | 0,1 L/m ² |
| POLYCHROME | 1kg; 3kg; 5kg | 0,2 kg/m ² |

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

SYSTEM POLYCHROME

Imitacja tynku w stylu weneckim

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU



1. Na podłoże odpowiednio przygotowane zastosować białą lub barwioną pod kolor wykończenia farbę MINERAL MAT. Farbę nakładać wałkiem ze średnim włosiem, rozprowadzając równomiernie, aby uzyskać jednolitą gładką powierzchnię.
2. Po wyschnięciu farby równomiernie nakładać wykończenie POLYCHROME za pomocą płaskiego szerokiego pędzla wykonując ruchy krzyżujące się. Zalecamy pracować w przedziale 2m².
3. Po ok. 15 min produkt wygładzić za pomocą plastikowej szpachelki, tzw. duospachelki, aby uwydatnić oryginalny wygląd produktu.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56
37-500 Szówsko
tel: 0048 16 624 35 10
e-mail: biuro@ponteck.com.pl

