



LAKIER DEKORACYJNO-OCHRONNY

Bezbarwny lakier akrylowy na bazie wody w 3 aspektach: Mat Velours, Satine, Brillantes.

PRZEZNACZENIE

Dekoracyjny lakier służący do zabezpieczania pomalowanych powierzchni, tynków dekoracyjnych, tapet itp. Możliwość zastosowania z dodatkami dekoracyjnymi typu pyłki, brokaty, płatki akrylowe w celu osiągnięcia dodatkowej dekoracji na malowanej powierzchni.

PODŁOŻA

▪ Tradycyjne podłóża budowlane wykończone farbą, pokryte tynkiem dekoracyjnym lub tapetą, surowy beton.

GŁÓWNE ZALETY

- Wysoka wydajność;
- Produkt bez zapachu rozpuszczalnika;
- Krótki czas schnięcia;
- Odporność na zabrudzenia i środki czyszczące;
- Produkt nieżółknący;
- Wysoka odporność mechaniczna powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, w przypadku ich braku, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd	Bezbarwny, gładki. 3 aspekty: pół-mat, satynowy i błyszczący.
Połysk pod kątem	Mat: 85° < 6 / Satin: 85° < 61, 60° < 36 / Brillantes: 60° < 80
Gęstość	1,00 ± 0,05 g/cm ³ .
Temp. zapłonu	Brak.
Zawartość LZO	10,6 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat.A/e/FW): 130 g/l (2010).
Schnięcie	Sucha: 60 minut
(20°C, 65% RH)	Ponowne krycie: 3 godziny Czas schnięcia może być opóźniony przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności.
Odporność na szorowanie na mokro	klasa 1 (PN-EN - 13300)
Średnie zużycie	10-12m ² /l na 1 warstwę
Kolory	Bezbarwny.
Opakowanie	1L; 2,5L; 5L; 10L.

KLASYFIKACJA

Zgodność z normą PN-C 81914 : 2002.

PRZECHOWYWANIE

- 18 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykieta z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karta charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

LAKIER DEKORACYJNO-OCHRONNY

Bezbarwny lakier akrylowy na bazie wody w 3 aspektach: Mat Velours, Satine, Brillantes.

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

- Podłoża malowane normalnie absorbujące: bezpośrednia aplikacja (1 lub 2 warstwy);
- Tynki dekoracyjne, tapety, surowy beton (1 lub 2 warstwy).
- Lakier z dodatkami dekoracyjnymi typu pyłki, brokaty, płatki akrylowe (1 warstwa).

APLIKACJA PRODUKTU

Nakładanie bezpośrednie w 1 lub 2 warstwach.

NARZĘDZIA

Wałek akrylowy 12mm, pędzel akrylowy. Stosować wałek syntetyczny mikroakryl 10 do 14mm pozwalający uzyskać optymalne nałożenie i maksymalne krycie. Podobnie jak w przypadku każdego produktu w roztworze wodnym, zaleca się nakładać regularnie produkt na podłoże, następnie krzyżować i na koniec wygładzać wygładzać zawsze w tym samym pionowym kierunku.

ROZCIEŃCZANIE

Produkt gotowy do użycia.

Do 10 % wodą w pierwszej warstwie.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

Po użyciu, należy zebrać nadmiar lakieru i zanurzyć w pojemniku z wodą.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia lakieru należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Ponowne użycie farby to dobry sposób na zmniejszenie wpływu produktów na środowisko;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: biuro@ponteck.com.pl

