



ECOSOLUTION 15

ROZPUSZCZALNIK POCHODZENIA ROŚLINNEGO

ECOSOLUTION 15 jest przeznaczony do czyszczenia urządzeń i narzędzi do aplikacji farb akrylowych i w roztworze wodnym.

Nie odparowuje, biodegradowalny i skutecznie zastępuje tradycyjne rozpuszczalniki organiczne (benzyna, aceton, itp.). ECOSOLUTION 15 to kompozycja produktów ubocznych rolnictwa. Można go stosować na powierzchniach poziomych jak i pionowych.

Jego pH zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania w przeciwieństwie do rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie

ECOSOLUTION 15 można nakładać ręcznie lub mechanicznie, posiada wystarczającą lepkość, aby zapewnić przyczepność do gładkich i twardych podłoży.

Neutralizuje żywice i uwalnia pigmenty zawarte w farbach.

Wymagany czas działania może wynosić od 15 do 60 minut w zależności od rodzaju farby.

Zalecana temperatura stosowania: powyżej 15°C.

Nie odparowuje.

Nadaje się do recyklingu zgodnie z procesem *ENVIRO PLUS*.

Dane Techniczne

Stan:	ciecz	Masa objętościowa 20°C :	1,05
Kolor:	bezbarwny	pH:	4,0
Zapach:	Lekki charakterystyczny	Rozpuszczalność w wodzie:	dobra
Temp. zapłonu:	>70°C	Biodegradowalność :	100%

Bezpieczeństwo

Symbol(e) CE

: Xi :drażniący.

Symbol R

: R36 : drażniący dla oczu.

Symbol S

: S25 : Unikać kontaktu z oczami.
S26 : W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S39 : Nosić ochronę na twarz/oczy.

Nie podlega reglamentacji dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Opakowanie

Kanistry 5L, 20L

Dystrybutor

PONTECK Sp. z o.o.
Ul.Chmielowskiego 56
37-500 Szówsko