



SYSTEM DEKORACYJNY DEKOR MIX

Strukturalna akrylowa farba dekoracyjna

PRZEZNACZENIE

System dekoracyjny służący do wykańczania i zabezpieczania ścian wewnątrz budynków, idealny do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Elastyczna powłoka gwarantuje wysoką odporność mechaniczną (odporność na ścieranie i uderzenia), oraz łatwość utrzymania powierzchni w czystości (odporność na zmywanie i szorowanie).

System składa się z 3 produktów i tworzy bardzo mocną, zmywalną powłokę.

1. PODKŁAD	MINERAL PRIM GRANITE*	1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionej
2. DEKORACJA	DEKOR MIX	1 gruba warstwa strukturalnej farby DEKOR MIX
3. WYKOŃCZENIE	ŻEL AKRYLOWY MATOWY	1 warstwa bezbarwnego lakieru matowego**

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

** Istnieje możliwość dodania suchych płatków akrylowych do lakieru.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Elastyczność powłoki;
- Maskuje mikropęknięcia;
- Odporność na szorowanie na mokro;
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Produkt bezwonny, na bazie wody.

OPAKOWANIA I ŻUŻYCIE

MINERAL PRIM GRANITE	1l; 3l, 6l; 12l	0,2kg/m ²
DEKOR MIX	5kg; 10kg; 20kg	0,25-0,7 kg/m ²
ŻEL AKRYLOWY MATOWY	1l; 2,25l; 9L;	0,2L/m ²
PŁATKI SUCHE	1kg	0,01kg/m ²

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

SYSTEM DEKORACYJNY DEKOR MIX

Strukturalna akrylowa farba dekoracyjna

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU



1. Podłoże należy zagruntować farbą MINERAL PRIM GRANITE.
2. Po wyschnięciu warstwy podkładowej nałożyć grubą i regularną warstwę farby akrylowej DEKOR MIX, wykorzystując w tym celu wałek z długim włosiem. Następnie używając wałka o strukturze plastra miodu ruchami z góry do dołu uzyskać pożądaną efekt. Pozostawić do wyschnięcia na około 24h.
3. Po całkowitym wyschnięciu nałożonej struktury DEKOR MIX, nanosimy ruchem krzyżowym lakier przy użyciu wałka (wcześniej wymieszany z dodatkiem płatków za pomocą mieszadła elektrycznego, ale tylko na wolnych obrotach). W ten sposób ujednicimy warstwę ochronną i równomiernie rozprowadzimy dodatek płatków na powierzchni ściany.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środku ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56
37-500 Szósko
tel: 0048 16 624 35 10
e-mail: biuro@ponteck.com.pl