



SYSTEM DEKORACYJNY DUNE

Strukturalna powłoka dekoracyjna z płatkami lub brokatem

PRZEZNACZENIE

Specjalistyczny system dekoracyjny przeznaczony do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, takich jak szkoły, urzędy, klatki schodowe, obiekty sportowe, jak również do pomieszczeń prywatnych (klatki, korytarze). Pierwsza warstwa, tzw. efekt baranka, zabarwiona lub biała, nadaje charakterystyczny wygląd produktu, niweluje niewielkie niedoskonałości podłoża, a dzięki elastycznej strukturze jest odporna na mikropęknięcia. Druga warstwa – specjalny żel – zabezpiecza system, a dzięki dodanym do niego wielokolorowym płatkom lub brokatowi, dodatkowo nadaje mu efekt dekoracyjny.

System składa się z 3 produktów i tworzy bardzo mocną, zmywalną powłokę.

1. PODKŁAD	MINERAL PRIM*	1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionej
2. DEKORACJA	DUNE	1 gruba warstwa strukturalnej farby akrylowej DUNE
3. WYKOŃCZENIE	ŻEL AKRYLOWY	1 warstwa żelu akrylowego z dodatkiem płatków (lub brokatu)

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;
- Odporność na szorowanie na mokro;
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM	1l; 2,5l, 5l; 10l	8-10 m ² /l na warstwę
DUNE	6kg; 12kg; 20kg	0,5 kg/m ²
ŻEL AKRYLOWY	0,9l; 2,25l; 10l	6-8m ² /l na warstwę

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

SYSTEM DEKORACYJNY DUNE

Strukturalna powłoka dekoracyjna z płatkami lub brokatem

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU



1. Podłoże należy zagruntować farbą MINERAL PRIM.
2. Po wyschnięciu warstwy podkładowej nałożyć grubą i regularną warstwę farby akrylowej DUNE, wykorzystując w tym celu wałek z długim włosiem. Następnie używając wałka o strukturze plastra miodu ruchami z góry do dołu uzyskać efekt baranka. Pozostawić do wyschnięcia na około 24h.
3. W zależności od wybranego efektu (opakowanie żelu dostarczane jest wraz z odpowiednią ilością płatków lub brokatu), należy wymieszać dodatki z żelem akrylowym do uzyskania jednolitej mieszaniny. Następnie odsączonym na kratce malarskiej wałkiem nanosić żel na ścianę ruchem krzyżowym, w celu ujednoczenia warstwy i równomiernego rozprowadzenia dodatków na powierzchni. W narożnikach ścian używać pędzla.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56
37-500 Szówsko
tel: 0048 16 624 35 10
e-mail: biuro@ponteck.com.pl

