



## SYSTEM DEKORACYJNY MINERAL ANTICO MAT

Tynk rustykalny o aspekcie matowym

### PRZEZNACZENIE

Mineral Antico Mat to tynk dekoracyjny pozwalający uzyskać efekt "starego muru" o nieregularnej strukturze tynku rustykalnego w aspekcie matowym. Zaletą produktu jest odporność na uszkodzenia, zmywalność oraz możliwość zastosowania na nierównych podłożach. Nadaje się zarówno do pomieszczeń prywatnych (hole, korytarze, kominki, klatki schodowe, wnętrza stylizowane) jak i do budynków użyteczności publicznej (bary, restauracje).

System składa się z 4 produktów i tworzy bardzo mocną, zmywalną powłokę.

1. PODKŁAD	<b>MINERAL PRIM GRANITE*</b>	1 warstwa ziarnistej farby podkładowej
2. DEKORACJA	<b>MASA MINERAL RUSTIQUE</b>	1 warstwa masy MINERAL RUSTIQUE
3. FARBA	<b>MINERAL SATINE</b>	1 warstwa farby MINERAL SATINE
4. WYKOŃCZENIE	<b>MINERAL LAZURE</b>	1 warstwa lakieru o aspekcie matowym

\* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

### PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

### GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Możliwość aplikacji na nierównym podłożu;
- Odporność na szorowanie na mokro;
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne;
- Zmywalność;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

### OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM GRANITE	1kg; 3kg, 6kg; 12kg	0,2 kg/m <sup>2</sup> na warstwę
MINERAL RUSTIQUE	1kg; 5kg; 15kg	1-2,5 kg/m <sup>2</sup>
MINERAL SATINE	1l; 2,5l; 5l; 15l	0,1l/m <sup>2</sup> na warstwę
MINERAL LAZURE	0,9l; 2,25l	0,07-0,1L/m <sup>2</sup>

### ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

### BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: [www.ponteck.com.pl](http://www.ponteck.com.pl)

# SYSTEM DEKORACYJNY MINERAL ANTICO MAT

Tynk rustykalny o aspekcie matowym

## REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

**Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.**

## APLIKACJA PRODUKTU



1. Podłoże należy zagruntować farbą MINERAL PRIM GRANITE.
2. Po wyschnięciu farby gruntującej, nałożyć masę Mineral Rustique przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej na powierzchnię nie większą niż 2-3 m<sup>2</sup> i natychmiast przystąpić do modelowania założonego wzoru, używając plastikowej pacy ABS. W zależności od oczekiwanego efektu wykonujemy ruchy w kierunku poziomym, pionowym lub okrężne. Należy pamiętać, aby nakładając masę na kolejne fragmenty ściany, łączyć ją ze sobą gdy jest jeszcze mokra. Nałożoną strukturę pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 12-24 h.
3. Taśmę zabezpieczającą elementy pomieszczenia należy usunąć przed wyschnięciem masy. Suchy tynk przetrzeć drobnym papierem ściernym, delikatnie go wygładzając, a następnie bardzo dokładnie należy pokryć całą powierzchnię farbą Mineral Satin, używając w tym celu wałka o średniej długości włosia.
4. Po całkowitym wyschnięciu farby, tj. ok. 4-6 h, wałkiem lub pędzlem наносimy wybrany kolor Mineral Lazure na powierzchnię ok. 1m<sup>2</sup>.
5. Niezwłocznie przecieramy powierzchnię zwilżoną gąbką.

## MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

## WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

## PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56  
37-500 Szówsko  
tel: 0048 16 624 35 10  
e-mail: biuro@ponteck.com.pl

