



SYSTEM DEKORACYJNY MINERAL STUCCO

Masa akrylowa imitująca włoski marmur

PRZEZNACZENIE

Mineral Stucco to masa akrylowa imitująca naturalny włoski marmur. To oryginalny tynk dekoracyjny zapewniający idealnie gładkie, lustrzane wykończenie. Ściany po nałożeniu tej dekoracji sprawiają wrażenie trójwymiarowości. Stanowi doskonałą dekorację stylowych wnętrz, a dzięki szerokiej gamie kolorystycznej może z powodzeniem być wykorzystywany przez architektów, projektantów i wykonawców do aranżacji wnętrz nowoczesnych. Przeznaczenie: pomieszczenia prywatne np. salony, pokoje, korytarze.

System składa się z 3 produktów i tworzy bardzo mocną, zmywalną powłokę.

1. PODKŁAD	MINERAL PRIM*	1 warstwa farby podkładowej
2. DEKORACJA	MINERAL STUCCO	2 warstwy barwionej masy akrylowej
3. WYKOŃCZENIE	WOSK	1 warstwa wosku zabezpieczającego

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Dobre krycie;
- Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;
- Efekt trójwymiarowości;
- Zmywalność powłoki;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM	1l; 2,5l; 5l; 10l	1l/8-10m ²
MINERAL STUCCO	1kg	0,6kg/m ²
WOSK	1l	0,02l/m ²

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

SYSTEM DEKORACYJNY MINERAL STUCCO

Masa akrylowa imitująca włoski marmur

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

1. Na przygotowaną wcześniej odpowiednio zagruntowaną ścianę nanieść farbę gruntującą Mineral Prim. Farbę należy nakładać wałkiem ze średnim włosiem.
2. Po wyschnięciu farby gruntującej nałożyć Stucco przy pomocy pacy typu INOX, stosując ruchy krótkie i krzyżujące się, jednocześnie starając się ściągać nadmiar produktu w celu uzyskania maksymalnie gładkiej powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy przystępujemy do nałożenia kolejnej warstwy. Postępujemy analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
3. Po całkowitym wyschnięciu Mineral Stucco nakładamy wosk pacą ze stali nierdzewnej na całej powierzchni. Kiedy powłoka jest już sucha w dotyku, należy przystąpić do jej polerowania np. za pomocą miękkiej miękkiej ściereczki, nadając produktowi ostateczny efekt dekoracyjny.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środku ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56
37-500 Szówsko
tel: 0048 16 624 35 10
e-mail: biuro@ponteck.com.pl

