



SYSTEM DEKORACYJNY PAPIER PEINT

Dekoracyjna powłoka ścienna o strukturze "miętego pergaminu"

PRZEZNACZENIE

Papier Peint jest dekoracyjną powłoką ścienną przeznaczoną do wykończenia wnętrz.

Dzięki swej charakterystycznej strukturze „miętego pergaminu”, produkt ten nadaje wnętrzom przestrzenną strukturę.

Przeznaczenie: pomieszczenia mieszkalne.

System składa się z 4 produktów i tworzy bardzo mocną, zmywalną powłokę.

1. PODKŁAD	MINERAL PRIM*	1 warstwa farby podkładowej
2. KLEJ	KLEJ COLLEMUR	1 warstwa farby klejowej
3. FARBA	PAPIER PEINT	arkusze papieru PAPIER PEINT
4. WYKOŃCZENIE	REFLET	1 warstwa lakieru perłowego

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Możliwość aplikacji na nierównym podłożu;
- Łatwa aplikacja;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki;

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM	1l; 2,5l; 5l; 10l	1L/8-10m ² na warstwę
KLEJ COLLEMUR	1l; 2l; 5l; 10l	0,25l/m ²
PAPIER PEINT	20 arkuszy 100x80mm	10-12m ²
REFLET	0,45l; 0,9l	0,07-0,1L/m ²

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

SYSTEM DEKORACYJNY PAPIER PEINT

Dekoracyjna powłoka ścienna o strukturze "miętego pergaminu"

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

1. Przy użyciu wałka ze średnim włosiem zagruntować podłoże farbą MINERAL PRIM.
2. Po wcześniejszym przygotowaniu pergaminu, tj. postrzępieniu wszystkich krawędzi oraz pomięciu papieru, nanieść klej Collemur na powierzchni odpowiadającej max. wielkości dwóch arkuszy papieru. Następnie na mokry klej przykleić arkusz papieru i docisnąć ręką, tworząc w ten sposób wzór marszczeń. Przyklejony pergamin ponownie pomalować klejem Collemur w celu uwydatnienia ostatecznego efektu marszczeń i wyciśnięciu pęcherzyków powietrza.
3. Po wyschnięciu warstwy kleju z pergaminem nanieść gąbką reflet, pracując na powierzchni około 2m². Przecierając Reflet na mokro rękawicą dekoracyjną uzyskujemy końcowy efekt produktu.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56
37-500 Szówsko
tel: 0048 16 624 35 10
e-mail: biuro@ponteck.com.pl

