



SYSTEM DEKORACYJNY SAND PEARL

Opalizująca farba dekoracyjna z domieszką błyszczącego kruszywa

PRZEZNACZENIE

Opalizująca farba dekoracyjna z domieszką błyszczącego kruszywa, która zapewnia niepowtarzalny efekt "perłowego piasku". Produkt charakteryzuje się połyskiem, łagodnie stłumionym przez drobinki błyszczącego "piasku", jak również wysoką odpornością na zmywanie oraz możliwością kształtowania dowolnych wzorów. Sand Pearl daje nieograniczone możliwości w tworzeniu niepowtarzalnych efektów dekoracyjnych, zależnych jedynie od inwencji osoby wykonującej dekorację. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń prywatnych oraz w budynkach użyteczności publicznej.

System składa się z 2 produktów:

1. PODKŁAD	MINERAL PRIM GRANITE*	1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionej
2. DEKORACJA	SAND PEARL	1 warstwa opalizującej farby SAND PEARL

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zapodkładowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Dobre krycie;
- Wysoka wydajność;
- Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Odporność na zmywanie na mokro;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM GRANITE	1l; 3l, 6l; 12l	0,2 kg/m ²
SAND PEARL	1kg; 3kg; 10kg; 20kg	0,2 kg/m ²

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

SYSTEM DEKORACYJNY SAND PEARL

Opalizująca farba dekoracyjna z domieszką błyszczącego kruszywa

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU



1. Podłoże należy zagruntować farbą MINERAL PRIM GRANITE, starając się nie pozostawić śladów po wałku, które mogą się uwidocznić po wyschnięciu farby SAND PEARL.

2. Przed użyciem SAND PEARL należy produkt dokładnie przemieszać. Do nałożenia farby najprościej jest użyć wałka, pozwoli on nanieść równomierną warstwę produktu na ścianę, a następnie używając płaskiego pędzla należy modelować strukturę w taki sposób, aby uzyskać ciekawe i różnorodne efekty dekoracyjne.

SAND PEARL można z powodzeniem aplikować na ścianę innymi narzędziami malarskimi, np. rękawicą, pacą typu INOX, pędzlem.

Produkt jest szybkoschnący, dlatego zaleca się pracować na powierzchni nie większej niż 2-3m².

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środku ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: biuro@ponteck.com.pl

