



TAPETA NATRYSKOWA

Dekoracyjna tapeta w postaci wielobarwnych płatków do natrysku

PRZEZNACZENIE

Tapeta natryskowa to dekoracyjna tapeta w postaci wielobarwnych płatków, nanoszona metodą tzw. "suchego natrysku". Idealna do obiektów użyteczności publicznej tj.: szkoły, urzędy, sale gimnastyczne, wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża odporność produktu na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.

System składa się z 4 produktów i tworzy bardzo mocną, zmywalną powłokę.

1. PODKŁAD	MINERAL PRIM*	1 warstwa farby podkładowej
2. BAZA	BAZA AKRYLOWA	1 gruba jednolita warstwa farby klejącej
3. DEKORACJA	PŁATKI SUCHE	1 warstwa płatków akrylowych
4. WYKOŃCZENIE	LAKIER DEKORACYJNY	1 warstwa lakieru dekoracyjnego

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Możliwość aplikacji na nierównym podłożu;
- Odporność na szorowanie na mokro;
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne;
- Zmywalność;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM	1l; 2,5l; 5l; 10l	0,1L/m ²
BAZA AKRYLOWA	2kg; 5kg; 10kg; 20kg	0,2kg/m ²
PŁATKI SUCHE	0,18kg/m ²	
LAKIER DEKORACYJNY	1l; 2,5l; 10l	0,1L/m ²

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

TAPETA NATRYSKOWA

Dekoracyjna tapeta w postaci wielobarwnych płatków do natrysku

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

1. Podłoże należy zagruntować farbą MINERAL PRIM.
2. Następnie bazę nakładamy na podłoże grubą i jednolitą warstwą, wałkiem o włosiu średniej długości.
3. Narzucanie płatków odbywa się przy pomocy pistoletu z odległości około 50cm na mokrą bazę, aż do całkowitego nasycenia. Zaleca się rozpoczynać nakładanie płatków od narożników i kontynuowanie od dołu do góry. W trakcie narzucania płatków, jeśli zajdzie potrzeba wstrzymania aplikacji, należy przerwać narzucanie w odległości 20cm od krawędzi bazy.
4. Po wyschnięciu bazy z płatkami (ok. 24 godz.), nakładamy lakier w sposób regularny i jednolity wałkiem o średniej długości włosia. Przed lakierowaniem zaleca się delikatnie omieść nadmiar płatków.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56
37-500 Szówsko
tel: 0048 16 624 35 10
e-mail: biuro@ponteck.com.pl

